

3M 8833 (FFP3 RD)



Karakteristike: dolomit test (D), s izdisnim ventilom, višestruka upotreba

Vrsta filtra: filter za prašinu

Marke: 3M

Propis: EN 149

Razina zaštite: P3



OPIS PROIZVODA za 3M 8833 (FFP3 RD)

Rotirajući dio za bolje prianjanje na lice • novi M-oblik nosnoga dijela • testiranje izdržljivosti • "R" oznaka znači da je proizvod namijenjen višekratnoj upotrebi.

ZAŠTITNI STUPANJ: P3 RD

PROPIS: DIN EN 149:2001 + A12009 FFP3 R D

PAKIRANJE: 10 kom., karton 8 pak.

	BR. PROIZ.
	3M-8833

PROPISI za 3M 8833 (FFP3 RD)

EN
149

EN 149 | Zaštita dišnih organa - filterska polumaska za zaštitu od čestica



Europski standard EN 149 određuje minimalne zahtjeve za polumaske za zaštitu od čestica, osim za pokrivala u nuždi. Kako bi se mogla utvrditi skladnost sa zahtjevima u sam proces uključeni su laboratorijski testovi i praktični pokusi učinkovitosti.

Prilog A1 uključuje proširene pokuse:

Štetne čestice mogu biti tekuće ili tvrde.

Mjerenje izdržljivosti filtra pomoću "pokusa opterećenja" za određivanje stupnja zaštite FFP1,2 ili 3:

Zaštitni stupanj	Izdržljivost	Prekoračenja
1	Malena	do 4-puta MAK-vrijednost
2	Srednja	do 10-puta MAK-vrijednost
3	Velika	do 30-puta MAK-vrijednost

Maska koja je prošla "pokus opterećenja" može se upotrebljavati za jedno korištenje.

— **NR** = samo za jedno korištenje (nije za višekratnu upotrebu (non reusable))

Ako masku želite upotrijebiti više puta, nakon 24 sata skladištenja potrebno je ponovno ispitati njezinu učinkovitost. Oznaka R znači da je maska pogodna za višekratnu upotrebu.

— **R** = višekratna upotreba (reusable)

Za maske označene s "R" obavezan je i Dolomite test "D", dok maske označene s "NR", koje prođu Dolomite test, pokazuju visoku sposobnost apsorpcije prašine.