3M filtar 6099 ABEK2P3 + Formaldehid



Vrsta filtra: kombinirani filter
Marke: 3M
Propis: EN 14387
Razina zaštite: A2 , B2 , E2 , K2 , P3

OPIS PROIZVODA za 3M filtar 6099 ABEK2P3 + Formaldehid

Za jednostavno upotrebu u kombinaciji s 3M™ maskama za cijelo lice serije 7000 • visoka razina udobnosti pri nošenju • brza montaža • sustav bajunetnoga zatvaranja • lagan.

ZAŠTITNI STUPANJ : ABEK2P3 R (štiti od organskih, anorganskih i kiselih plinova, amonijaka i derivata te čestica)
PAKIRANJE: 1 Par = 2 kom.
PROPIS: EN 14387

	BR. PROIZ.
	3M-6099

PROPISI za 3M filtar 6099 ABEK2P3 + Formaldehid

EN 14387

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 14387 | Zaštita dišnih organa - kombinirani i plinski filtri

Standard EN 14387 odnosi se na plinske i kombinirane filtre koji se upotrebljavaju kao zamjenski sastavni dijelovi uređaja za zaštitu dišnih organa, osim uređaja za izlaz u nuždi. Pojedini filtri koji odgovaraju standardu EN 14387 primjereni su za upotrebu u respiratorskim sustavima. U tom primjeru potrebno ih je testirati i označiti u skladu s odgovarajućim europskim standardom.

Tip filtra:

Tip filtra	Boja	Glavno područje primjene
A		Organski plinovi i pare, vrelište > 65 °C
AX		Organski plinovi i pare, vrelište ≤ 65 °C
B		Anorganski plinovi i pare
E		Ugljikov dioksid, klorovodik
K		Amonijak
CO		Ugljikov monoksid
Hg		Pare žive
NO		Dušikovi plinovi uključujući dušikov monoksid
Reaktor		Radioaktivni jod uklj. s radioaktivnim jod metanom
P		Čestice

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Izbor filtera:

Tip filtra	Razred filtra	Zaštita pred	Najviša dozvoljena koncentracija štetnih tvari
Plinski filter		**plinovima i parama**	
		Sadržaj	
	..1	Malena	0,1 Vol.-% (1.000 ppm)
	..2	Srednja	0,5 Vol,-% (5.000 ppm)
	..3	Velika	1,0 Vol,-% (10.000 ppm)
Prašni filter		**Sadržaj tvari**	
		Sadržaj	Razdvajanje
	1	Malena	do 4 puta MAK vrijednost
	2	Srednja	do 10 puta MAK vrijednost
	3	Velika	do 30 puta MAK vrijednost
Kombinirani filtri			
	1-P2	Odgovarajuća kombinacija prašnih i plinskih filtera	Odg. komb. vrijednosti
	2-P2		
	2-P3		
	3-P3		

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h