

## 3M filter 6099 ABEK2P3 R, 1 par



**Vrsta filtra:** kombinirani filter

**Marke:** 3M

**Propis:** EN 14387

**Razina zaštite:** A2 , B2 , E2 , K2 , P3

## OPIS PROIZVODA za 3M filter 6099 ABEK2P3 R, 1 par

Za jednostavno upotrebu u kombinaciji s 3M™ maskama za cijelo lice serije 7000 • visoka razina udobnosti pri nošenju • brza montaža • sustav bajunetnoga zatvaranja • lagan.

**ZAŠTITNI STUPANJ :** ABEK2P3 R (štiti od organskih, anorganskih i kiselih plinova, amonijaka i derivata te čestica)

**PAKIRANJE:** 1 Par = 2 kom.

**PROPIS:** EN 14387

|  | BR. PROIZ. |
|--|------------|
|  | 3M-6099    |

## PROPISI za 3M filter 6099 ABEK2P3 R, 1 par

EN 14387

## EN 14387 | Zaštita dišnih organa - kombinirani i plinski filtri



Standard EN 14387 odnosi se na plinske i kombinirane filtre koji se upotrebljavaju kao zamjenski sastavni dijelovi uređaja za zaštitu dišnih organa, osim uređaja za izlaz u nuždi. Pojedini filtri koji odgovaraju standardu EN 14387 primjereni su za upotrebu u respiratorskim sustavima. U tom primjeru potrebno ih je testirati i označiti u skladu s odgovarajućim europskim standardom.

## Tip filtra:

| Tip filtra | Boja                                                                                | Glavno područje primjene                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A          |  | Organski plinovi i pare, vrelište > 65 °C          |
| AX         |  | Organski plinovi i pare, vrelište ≤ 65 °C          |
| B          |  | Anorganski plinovi i pare                          |
| E          |  | Ugljikov dioksid, klorovodik                       |
| K          |  | Amonijak                                           |
| CO         |  | Ugljikov monoksid                                  |
| Hg         |  | Pare žive                                          |
| NO         |  | Dušikovi plinovi uključujući dušikov monoksid      |
| Reaktor    |  | Radioaktivni jod uklj. s radioaktivnim jod metanom |
| P          |  | Čestice                                            |

## Izbor filtera:

| Tip filtra         | Razred filtra      | Zaštita pred                                        | Najvišja dozvoljena koncentracija štetnih tvari |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Plinski filter     | plinovima i parama |                                                     |                                                 |
|                    |                    | Sadržaj                                             |                                                 |
|                    | ..1                | Malena                                              | 0,1 Vol.-% (1.000 ppm)                          |
|                    | ..2                | Srednja                                             | 0,5 Vol.-% (5.000 ppm)                          |
|                    | ..3                | Velika                                              | 1,0 Vol.-% (10.000 ppm)                         |
| Prašni filter      | Sadržaj tvari      |                                                     |                                                 |
|                    |                    | Sadržaj                                             | Razdvajanje                                     |
|                    | 1                  | Malena                                              | do 4 puta MAK vrijednost                        |
|                    | 2                  | Srednja                                             | do 10 puta MAK vrijednost                       |
|                    | 3                  | Velika                                              | do 30 puta MAK vrijednost                       |
| Kombinirani filtri |                    |                                                     |                                                 |
|                    | 1-P2               | Odgovarajuća kombinacija prašnih i plinskih filtera | Odg. komb. vrijednosti                          |
|                    | 2-P2               |                                                     |                                                 |
|                    | 2-P3               |                                                     |                                                 |
|                    | 3-P3               |                                                     |                                                 |