

## 3M zaštitna maska 4255 FFA2P3 R D



**Karakteristike:** aktivni ugljik , dolomit test (D) , višestruka upotreba

**Marke:** 3M

**Propis:** EN 405

**Razina zaštite:** A2 , P3



## OPIS PROIZVODA za 3M zaštitna maska 4255 FFA2P3 R D

Maska za disanje s integriranim filtrom za trenutačnu upotrebu • moguće ponovno zatvaranje ambalaže • ne zahtijeva održavanje • Dolomite test (D) • predfiltrar za zaštitu od čestica • malen otpor pri disanju kroz 2 velika filtra s aktivnim ugljenom • veliko vidno polje • mekan i udoban materijal • zaštitni flis štiti od onečišćenja maske (npr. prskanja boje).

	BR. PROIZ.
	3M-4255

## PROPISI za 3M zaštitna maska 4255 FFA2P3 R D

EN  
405

## EN 405 | Zaštita dišnih organa - polumaske s filtrima i ventilima za zaštitu od plinova ili plinova i čestica



Europski standard EN 405 postavlja zahtjeve za izdržljivost, testne metode i označavanje polumaska s filtrima i ventilima koji sadrže plinske filtre ili kombinirane filtre kao opremu za zaštitu dišnih organa, osim u hitnim slučajevima. Standard ne pokriva polumaske s filtrima bez ventila ili maske samo s ventilom za izdisaj, kao ni uređaje koji se koriste u uvjetima nedostatka kisika (sadržaj kisika manji od 17%)