

3M zaštitna maska 4255 FFA2P3 R D



Karakteristike: aktivni ugljik , dolomit test (D) , višestruka upotreba

Marke: 3M

Propis: EN 405

Razina zaštite: A2 , P3



OPIS PROIZVODA za 3M zaštitna maska 4255 FFA2P3 R D

Maska za disanje s integriranim filtrom za trenutačnu upotrebu • moguće ponovno zatvaranje ambalaže • ne zahtijeva održavanje • Dolomite test (D) • predfiltrar za zaštitu od čestica • malen otpor pri disanju kroz 2 velika filtra s aktivnim ugljenom • veliko vidno polje • mekan i udoban materijal • zaštitni flis štiti od onečišćenja maske (npr. prskanja boje).

	BR. PROIZ.
	3M-4255

PROPISI za 3M zaštitna maska 4255 FFA2P3 R D

EN
405

EN 405 | Zaštita dišnih organa - polumaske s filtrima i ventilima za zaštitu od plinova ili plinova i čestica



Europski standard EN 405 postavlja zahtjeve za izdržljivost, testne metode i označavanje polumaske s filtrima i ventilima koji sadrže plinske filtre ili kombinirane filtre kao opremu za zaštitu dišnih organa, osim u hitnim slučajevima. Standard ne pokriva polumaske s filtrima bez ventila ili maske samo s ventilom za izdisaj, kao ni uređaje koji se koriste u uvjetima nedostatka kisika (sadržaj kisika manji od 17%)