

## ATG AdApt MaxiFlex Endurance 42-844 montažne rukavice



**Vanjski materijal:** najlon  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** visoka vještina , pogodan za ekrane osjetljive na dodir  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** ATG  
**Propis:** EN 388  
**Utjecaji okoline:** suho

## OPIS PROIZVODA za ATG AdApt MaxiFlex Endurance 42-844 montažne rukavice

Pletene montažne rukavice bez šavova • primjereno za zaslonе na dodir • nitrilna pjenasta podstava • nitrilne točke za bolji hvat • 360° prozračne • AD-APT Technology, koncept za suhe i hladne ruke • smanjeno znojenje • otpornost : stupanj 4

Materijal: 15Gauge najlon pletivo

Podstava: nitril

Propisi:

certificirano prema:

EN 388:2016 (4 1 3 1 A) + A1:2018

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AH-001607	7
	AH-001608	8
	AH-001609	9
	AH-001610	10
	AH-001611	11
	AH-001612	12

## PROPISI za ATG AdApt MaxiFlex Endurance 42-844 montažne rukavice

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0–4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0–5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0–4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0–4
<b>e</b>	<b>Protuzreznna zaštita:</b> A–F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>

## ATG - Pročitajte više o ATG tehnologijama

Sve rukavice proizvođača ATG® označene su dermatološkim pečatom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se peru kišnicom te bez onečišćenja u skladu s propisom OEKO-TEX® 100. Svi sastojci za izradu rukavica odgovaraju zahtjevima europske uredbe REACH.



## AIRTECH® ZA MAKSIMALNU PROZRAČNOST

Tehnologija ATG® AIRtech® osigurava 360° prozračivanje na zaštitnim rukavicama, čak omogućava da premaz diše. To sprječava zadržavanje topline u rukavici i povećava udobnost nošenja.



## ERGOTECH® ZA ODLIČNO PRIJANJANJE

ATG® rukavice su izrađene tako da savršeno odgovaraju ljudskoj ruci. Zahvaljujući tehnologiji ERGOtech®, rukavice su poput druge kože. Poboljšavaju oblik, prilagodljivost i udobnost ATG® rukavica te osiguravaju veću prihvatljivost prilikom nošenja.



## GRIPTECH® ZA POTPUN HVAT

Površina "Micro-cup" GRIPtech® poboljšava prijanjanje i olakšava rukovanje kako s malim tako i s velikim predmetima. Ruka se manje umara nego kod nedostatka prijanjanja, što čini rad sigurnijim..



**SANITIZED® BEZ NEUGODNIH MIRISA  
SANITIZED® HIGIJENSKA FUNKCIJA  
SPRJEČAVA RAZMNOŽAVANJE  
BAKTERIJA ČIME SE SMANJUJU  
NEŽELJENI MIRISI NA MINIMUM.  
DJELUJE KAO UGRAĐENI DEZODORANS  
KOJI ODRŽAVA VAŠU ODJEĆU SVJEŽOM  
DULJE VRIJEME I PRUŽA VAM OSJEĆAJ  
SIGURNOSTI I UDOBNOSTI. OVO  
TAKOĐER PRODULJUJE ŽIVOTNI VIJEK  
PROIZVODA. ATG® KORISTI SAMO  
SANITIZED® PROIZVODE BEZ  
TRIKLOSANA.**

