

ATG proturezne zaštitne rukavice MaxiCut Ultra 44-Level F



Vanjski materijal: najlon , poliester ,
Proturezna vlakna poolietillen (HDPE) ,
Volfram

presvlaka: potpuno premazana

Karakteristike: bez silikona ,
pogodan za ekrane osjetljive na dodir

Manšete: pletena manšeta

Marke: ATG

Propis: EN 388

**Stupanj zaštite od posjekotina EN
388:** F

Zaštitne karakteristike:
zaštita od posjekotina

Utjecaji okoline: suho

OPIS PROIZVODA za ATG proturezne zaštitne rukavice MaxiCut Ultra 44-6745F Level F

Proturezne zaštitne rukavice Cut Level F • potpuno podstavljen predio dlanova, bočno i vrhovi prstiju, osnaženi pregib palca • OEKO-TEX 100 propis • perive do 40° C (pretpranje već obavljeno)

MATERIJAL: polietilenska vlakna za zaštitu od reza (UHMWPE), najlon, poliester, volfram

PRESVLAKA: nitrilna mikro pjena

PROPISI:

certificirane prema:

EN 388 (4 2 4 3 F)

| | BR. PROIZ. | VELIČINA |
|--|------------|----------|
| | AH-001008 | 8 |
| | AH-001009 | 9 |
| | AH-001010 | 10 |
| | AH-001011 | 11 |

PROPISI za ATG proturezne zaštitne rukavice MaxiCut Ultra 44-6745F Level F

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojeke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

| | |
|---|---|
| a | Otpornost na kidanje: 0-4 |
| b | Otpornost na porezotine: 0-5 |
| c | Otpornost na uništenje: 0-4 |
| d | Otpornost na ubode: 0-4 |
| e | Proturazna zaštita: A-F |
| f | Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594 |