

BoSafety zaštitne cipele ARCO MOZ S3S ESD



Provedba: niska cipela
Zaštitna kapa: plastična kapa
Srednji potplat: tekstilni srednji potplat protiv probijanja
Karakteristike: ESD certifikat
Dodatni zahtjevi: ESD , FO , PS , SR , WPA
Marke: BoSafety
Propis: EN ISO 20345
Gornji materijal: mikrofibra
Materijal potplata: PU/TPU
Sustav zatvaranja: BOA sustav zatvaranja , zatvaranje vezicama



OPIS PROIZVODA za BoSafety zaštitne cipele ARCO MOZ S3S ESD

Lagane zaštitne cipele • prozračan i udoban gornji dio od mikrovlakana • visoka udobnost pri nošenju • sustav rotirajućeg zatvaranja MOZ • bez metalnih dijelova • kapica i peta ojačane dodatnim slojem TPU-a za zaštitu od mehaničkih oštećenja • PU/PU potplat s trećim slojem od dušikove pjene • mekan i udoban uložak MAX AIR od PU pjene • ESD certificirane

Gornji materijal: visokokvalitetna mikrovlakna

Potplat: Triple-Foam potplat

Propis:

certificirano prema:

EN ISO 20345 S3S ESD SR FO PS WPA,

Plastična kapa, tekstilni srednji potplat, otporan na probijanje

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	BS-011436	11	36
	BS-011437	11	37
	BS-011438	11	38
	BS-011439	11	39
	BS-011440	11	40
	BS-011441	11	41
	BS-011442	11	42
	BS-011443	11	43
	BS-011444	11	44
	BS-011445	11	45
	BS-011446	11	46
	BS-011447	11	47
	BS-011448	11	48

PROPISI za BoSafety zaštitne cipele ARCO MOZ S3S ESD



EN ISO 20345



EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća



Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

A – antistatičke cipele
C – provodnost
E – Apsorpcija energije u petnom dijelu
I – Električno izolirana zaštita noge
M – Zaštita srednjega dijela stopala
P – Protuprobna zaštita
AN – Osnažena zaštita gležnja
CI – Izolacija od hladnoće
HI – Toplinska izolacija
CR – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
FO – Otpornost potplata na gorivo
HRO – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
WR – nepropusnost cijele cipele
WRU – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
SRC – neklizajuća podstava (podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaštitna kapa	Dodatni zahtjevi			
Razred 1 Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele		Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo	Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Puna guma ili cipele od polimera			Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

BoSafety - Pročitajte više o BoSafety tehnologijama



ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE:
CIPELE S FUNKCIJOM ESD
(ELECTROSTATIC DISCHARGE)
SPREČAVAJU ELEKTROSTATIČNOST
KORISNIKA I TAKO ŠTITE VRLO
OSJETLJIVE DIJELOVE I OPREMU. OVI
POSEBNI MODELI SU ANTISTATIČKI U
RASPONU OD 1×10^5 DO $<10^8$ OHMA
(NAJVIŠE 100 MEGAOHMA).

