


BoSafety zaštitne cipele Leonidio (S3S) ESD



Provedba: cipela do gležnja
Zaštitna kapa: plastična kapa
Srednji potplat: tekstilni srednji potplat protiv probijanja
Karakteristike: ESD certifikat
Dodatni zahtjevi: ESD , FO , SR
Marke: BoSafety
Propis: EN ISO 20345
Gornji materijal: mikrofibra
Materijal potplata: PU/PU
Sustav zatvaranja: zatvaranje vezicama



OPIS PROIZVODA za BoSafety zaštitne cipele Leonidio (S3S) ESD

Lagane zaštitne gležnjače • prozračni, udobni gornji dio od mikrovlakana • COOLMAX® podstava • ne sadrži metalne dijelove • kapica i peta ojačane dodatnim slojem TPU za zaštitu od mehaničkih utjecaja • potplat PU/PU - treći sloj dušikove pjene • mekan i udoban uložak MAX AIR od PU pjene • ESD testirano

GORNJI MATERIJAL: kvalitetna mikrovlakna

POTPLAT: PU/PU

PROPIS:

certificirano prema:

EN ISO 20345 S3S ESD SR FO,

plastična kapica, neprobojni tekstilni potplat

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	BS-08938	11	38
	BS-08939	11	39
	BS-08940	11	40
	BS-08941	11	41
	BS-08942	11	42
	BS-08943	11	43
	BS-08944	11	44
	BS-08945	11	45
	BS-08946	11	46
	BS-08947	11	47
	BS-08948	11	48

PROPISI za BoSafety zaštitne cipele Leonidio (S3S) ESD

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća



Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

- A** – antistatičke cipele
- C** – provodnost
- E** – Apsorpcija energije u petnom dijelu
- I** – Električno izolirana zaštita noge
- M** – Zaštita srednjega dijela stopala
- P** – Protuprobojna zaštita
- AN** – Oснаžena zaštita gležnja
- CI** – Izolacija od hladnoće
- HI** – Toplinska izolacija
- CR** – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
- FO** – Otpornost potplata na gorivo
- HRO** – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
- WR** – nepropusnost cijele cipele
- WRU** – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
- SRC** – neklizajuća podstava (podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaštitna kapa	Dodatni zahtjevi			
Razred 1 Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele		Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo	Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
Razred 2 Puna guma ili cipele od polimera			Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓