


## C.A.M.P. Retexo Rewind Y -apsorber, 115-175 cm



**Područje upotrebe:**  
Ulaz u zatvoreni prostor (CSE) ,  
Gradnja i krov  
**Marke:** C.A.M.P.  
**Propis:** EN 355



## OPIS PROIZVODA za C.A.M.P. Retexo Rewind Y -apsorber, 115-175 cm

Moderni Y-priključak s kompaktnim dizajnom apsorbena • duljina 115 – 175 cm • certificiran za vodoravnu upotrebu na oštrim rubovima ( $r = 0,5$  mm) • savršen u situacijama ograničenog pada ( $< 4$  m) kada se koristi s apsorberom kraćim od 150 cm • izdržljiva navlaka s patentnim zatvaračem za jednostavnu provjeru indikatora i identifikacijskog broja - skidiva i periva • za upotrebu do 130 kg (do 150 kg ako su zadovoljeni uvjeti) • karabiner širine otvora 53 mm

**TEŽINA:** 1.500 g

**PROPIS**

EN 355:2002

	BR. PROIZ.
	TH-3046

## PROPISI za C.A.M.P. Retexo Rewind Y -apsorber, 115-175 cm

**EN  
355**

## EN 355 | Visinska zaštitna oprema - ublaživač pada



Standard EN 355 postavlja zahtjeve, metode ispitivanja, oznake, informacije proizvođača i pakiranje za ublaživače pada. Ublaživači pada prema standardu EN 355 pretvaraju kinetičku energiju koja nastaje tijekom pada, bilo kao pojedinačni dio ili integrirani u element ili vodilu ili se koriste u kombinaciji s istima.