

Climax® automatski varilački štit 420



Propis: EN 175 , EN 379

Zaštitne karakteristike:
zaštita od mehaničkih uticaja ,
zaštita za zavarivače

OPIS PROIZVODA za Climax® automatski varilački štit 420

Europska proizvodnja • podesiv dio za glavu na stražnjoj strani • propuštanja svjetlosti: svjetlo: zaštitni stupanj 4 • propuštanje svjetlosti: aktivirana: zaštitni stupanj 9- 13 • radna temperatura: min/ max. -5° C/+55 °C • vidno polje: širina x visina 96,5 x 46 mm • napajanje: baterija i solarne ćelije • optički razred 1 • vrijeme reakcije: tamno/svijetlo 0.1 ms • uklj. s udobnom Weldas trakom za glavu.

PROPISI: EN 175, EN 379

	BR. PROIZ.
	KO-325

PROPISI za Climax® automatski varilački štit 420


EN
175EN
379

EN 175 | Osobna zaštita - naprave za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim postupcima



Standard EN 175 postavlja sigurnosne zahtjeve i metode

ispitivanja za osobnu zaštitnu opremu namijenjenu zaštiti očiju i lica korisnika od opasnih optičkih zračenja i drugih specifičnih opasnosti tijekom postupaka zavarivanja, rezanja i srodnih



Standard EN 379 postavlja zahtjeve za automatske zaštitne filtre za zavarivanje koji automatski smanjuju propusnost svjetla na nižu vrijednost kada je zavarivački luk uključen (označen kao zavarivački filter s prilagodljivim stupnjem zaštite). Postavlja zahtjeve za automatske zavarivačke filtre koji automatski smanjuju propusnost svjetla na nižu vrijednost pri čemu se donja granica propusnosti svjetla automatski prilagođava prema osvjetljenju koje stvara zavarivački luk (označen kao zavarivački filter s automatskim podešavanjem stupnja zaštite).