

## COFRA Safest bijele (S5)



**Provedba:** čizme

**Zaštitna kapa:** kapa od fiberglasa

**Srednji potplat:** tekstilni srednji potplat protiv probijanja

**Karakteristike:** 100% bez metalnih dijelova , peta

**Dodatni zahtjevi:** CI , SRC

**Marke:** Cofra

**Propis:** EN ISO 20345

**Gornji materijal:** PU

**Materijal potplata:** PU

## OPIS PROIZVODA za COFRA Safest bijele (S5)

Zaštitne čizme izrađene od COLD DEFENDER PU: dobra izolacija od hladnoće do -25°C • unutarnja podstava od 100% poliestera • 100% bez metalnih dijelova • otporne na ugljikovodične tvari i slanu vodu • protuklizni potplat

**MATERIJAL:** PU

**POTPLAT:** PU, protuklizni potplat

**BOJA:** bijela

### PROPIS

Certificirano prema:

EN ISO 20345 S5 CI SRC

plastična kapa, tekstilni srednji potplat

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	IT-04739	12	39
	IT-04740	12	40
	IT-04741	12	41
	IT-04742	12	42
	IT-04743	12	43
	IT-04744	12	44
	IT-04745	12	45
	IT-04746	12	46
	IT-04747	12	47
	IT-04748	12	48

## PROPISI za COFRA Safest bijele (S5)

EN ISO 20345

## EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća



Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

### Oznake dodatnih zahtjeva:

- A** – antistatičke cipele
- C** – provodnost
- E** – Apsorpcija energije u petnom dijelu
- I** – Električno izolirana zaštita noge
- M** – Zaštita srednjega dijela stopala
- P** – Protuprobojna zaštita
- AN** – Oснаžena zaštita gležnja
- CI** – Izolacija od hladnoće
- HI** – Toplinska izolacija
- CR** – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
- FO** – Otpornost potplata na gorivo
- HRO** – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
- WR** – nepropusnost cijele cipele
- WRU** – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
- SRC** – neklizajuća podstava ( podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaštitna kapa	Dodatni zahtjevi			
<b>Razred 1</b> Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele		Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo	Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S1	✓	✓			
S1P	✓	✓		✓	
S2	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Razred 2</b> Puna guma ili cipele od polimera			Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
SB	✓				
S4	✓	✓			
S5	✓	✓	✓	✓	✓

## Cofra - Pročitajte više o Cofra tehnologijama



### COFRA® APT TEKSTILNI SREDNJI POTPLAT

Tekstilni srednji potplat APT otporan je na probijanje, prilagodljiviji, lakši te ima veću toplinsku izolaciju od običnog željeznog uloška. Tekstilni potplat testiran je u skladu s propisom EN 12568 tako da nijedan čavao ne može prodrijeti u potplat sa silom od 110 kg (1100 N).

## COFRA® ZAŠTITNA KAPA OD STAKLENIH VLAKANA

Zaštitna kapa od staklenih vlakana ističe se odličnim mehaničkim svojstvima i otpornošću na statičke i impulzivne opterećenja. Osim toga, zaštitna kapa je antimagnetska, termoizolacijska i u usporedbi s običnom čeličnom zaštitnom kapom 1/3 je lakša.



FIBERGLASS  
CAP