DeltaPlus Diamond VI Peak zaštitna kaciga



Unutarnji dio: 8-točaka , plastična traka
Marke: DeltaPlus
Materijal: ABS
Propis: EN 397 , ÖVE/ÖNORM EN 50365





OPIS PROIZVODA za DeltaPlus Diamond VI Peak zaštitna kaciga

Zaštitna kaciga • reflektirajuće trake za veću vidljivost na radnome mjestu • bolje vidno polje • certificirana za nošenje u suprotnome smjeru • unutarnja oprema: poliamid, 3 tekstilne trake s 8 točki pričvršćivanja • udobna pjenasta traka • inovativni sustav podešavanja Rotor s mehanizmom za individualno prilagođavanje veličine • električna izolacija do 1000 V (AC) ili napetosti 1500 V (DC) prema standardu EN 50365 • životni vijek: 4 god.
MATERIJAL: ABS
UNUTARNJA OPREMA: 8-točki
OPSEG GLAVE: 53–64 cm
TEŽINA: 367 g
PROPISI:
certificirano prema:
EN 397 (MM LD -30°C 440VAC)
EN 50365 (Razred 0)
DODATNO TESTIRANJE:
MM: otpornost na prskanje tekućih metala
LD: zaštita od bočne deformacije
-30 °C / +50 °C:primjena na niskim temperaturama
440 V(AC): električna izolacija

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-660	bijela

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-661	hi-viz narančasta

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-662	hi-viz žuta

PROPISI za DeltaPlus Diamond VI Peak zaštitna kaciga

EN 397

ÖVE/ÖNORM EN 50365

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 397 | Industrijske zaštitne kacige



U standardu EN 397 definirani su osnovni zahtjevi za zaštitne kacige prema apsorpciji udaraca, otpornosti na probijanje, pričvršćivanja bradnim pojasom i zapaljivosti. Kaciga štiti korisnika od padajućih tereta i mehaničkih udaraca čime sprječava moguće ozljede. Također, standard EN 397 osigurava zaštitu od bočne deformacije kacige.

Zahtjevi standarda EN 397:

- apsorpcija udarca odozgo prema dolje
- Otpornost na penetraciju s oštrim predmetima
- ne gori
- Pričvršćivanje s trakom za bradu (traka za bradu skida se minimalno pri 150 N i maksimalno 250 N)

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

ÖVE/ÖNORM EN 50365 | Električno izolacijske kacige za rad na sustavima niskoga napona



Propis EN 50365 navodi da se električno izolacijske kacige koriste na poslovima pod naponom ili u blizini napona do AC 1000 V (AC) ili DC 1500 V (DC). Kada se koriste s drugim električno izolacijskim zaštitnim sredstvima, sprječavaju opasan protok električne struje kroz glavu. Zaštitne kacige prema propisu EN 50365 mogu pod određenim uvjetima imati ventilacijske otvore.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
ured@schloffer.hr, www.schloffer.hr

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h