

Deltaplus kaciga Granite Wind



Karakteristike: držač vizira , zračni otvori

Područje upotrebe: Gradnja i krov

Unutarnji dio: 8-točaka , tekstilna traka , rotirajući mehanizam

Marke: DeltaPlus

Materijal: ABS

Propis: EN 397

Dodatno testiranje: Hladnoća -20°C , MM



OPIS PROIZVODA za Deltaplus kaciga Granite Wind

Prozračna zaštitna kaciga bez ruba • za bolju vidljivost • ne zauzima puno prostora • lagana • unutrašnjost: 3 tekstilne trake s 8 točki za pričvršćivanje • podstava od termofora • podesiv ROTOR sustav za zatezanje • pojas za bradu • pri normalnim uvjetima kaciga mora nuditi adekvatnu zaštitu 4 godine (od prve upotrebe) ili 7 godina (od datuma proizvodnje).

UNUTRAŠNJOST : 8 TOČKI, S PODSTAVOM


MATERIJAL: ABS


ŠIRINA: 53 do 63 cm podesiva

PROPIS: EN 397


DODATNI TESTOVI:

- najviša temperatura: +50 °C
- najniža temperatura: -20 °C
- MM: prskanje otopljenih metala

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-681	bijela

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-682	plava

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-683	žuta

	BR. PROIZ.	BOJA
	KO-684	crvena

PROPISI za Deltaplus kaciga Granite Wind

EN
397

EN 397 | Industrijske zaštitne kacige



U standardu EN 397 definirani su osnovni zahtjevi za zaštitne kacige prema apsorpciji udaraca, otpornosti na probijanje, pričvršćivanja bradnim pojasom i zapaljivosti. Kaciga štiti korisnika od padajućih tereta i mehaničkih udaraca čime sprječava moguće ozljede. Također, standard EN 397 osigurava zaštitu od bočne deformacije kacige.

Zahtjevi standarda EN 397:

- apsorpcija udarca odozgo prema dolje
- Otpornost na penetraciju s oštrim predmetima
- ne gori
- Pričvršćivanje s trakom za bradu (traka za bradu skida se minimalno pri 150 N i maksimalno 250 N)