

Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1



Vanjski materijal: nitril

presvlaka: potpuno premazana

Karakteristike: visoka vještina

Marke: Eureka

Propis: EN 388

Zaštitne karakteristike:

zaštita od vlage

Utjecaji okoline: vlažna , mokar ,
uljasto

OPIS PROIZVODA za Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1

POTPUNO PODSTAVLJENA RUKAVICA ZA PRECIZAN RAD U IZNIMNO MASNIM I PR LJAVIM OKRUŽENJIMA.

Potpuno podstavljene rukavice • dvostruka presvlaka: čvrsti nitrilni sloj te nitrilna pjena na vrhu • visoka otpornost na vodu i ulje • fino pletivo • elastične manšete • dobar hvat zahvaljujući Microcup strukture • odlična spretnost • najviši stupanj izdržljivosti - 4

MATERIJAL: fino pletivo s nitrilnom presvlakom

PAKIRANJE: paket = 6 pari., karton = 60 pari.

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 1 2 1 X)

Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040188	8
	AB-040189	9
	AB-040190	10
	AB-040191	11

PROPISI za Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0–4
b	Otpornost na porezotine: 0–5
c	Otpornost na uništenje: 0–4
d	Otpornost na ubode: 0–4
e	Proturazna zaštita: A–F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

