

## Eureka Cool SupraCoat 18-3



**Vanjski materijal:** polietilen , PU  
**presvlaka:** djelomično premazana

**Karakteristike:** visoka vještina

**Manšete:** pletena manšeta

**Marke:** Eureka

**Propis:** EN 388

**Stupanj zaštite od posjekotina EN 388:** srednji , C

**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od posjekotina

**Utjecaji okoline:** suho

## OPIS PROIZVODA za Eureka Cool SupraCoat 18-3

Tanke proturezne rukavice (0,6 mm) • inovativna HPPE- vlakna odvođe toplinu prema van • visoka prozračnost zahvaljujući SupraCoat-presvlaci • primjerene za zaslon na dodir

**MATERIJAL:** HPPE-vlakna, PU-presvlaka

**VELIČINE:** 7-12

**PAKIRANJE:** pak.= 6 pari, karton= 60 pari.

### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 3 X 4 3 C), **STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE C**

Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040150	7
	AB-040151	8
	AB-040152	9
	AB-040153	10
	AB-040154	11
	AB-040155	12

## PROPISI za Eureka Cool SupraCoat 18-3

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Proturezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>