

Gebol proturezne zaštitne rukavice Multi Cut F Plus, Level F



Vanjski materijal: Elastan , Metalna vlakna , poliester , polietilen
presvlaka: potpuno premazana

Karakteristike:

pogodan za ekrane osjetljive na dodir

Manšete: pletena manšeta

Marke: Gebol

Propis: EN 388

Stupanj zaštite od posjekotina EN 388: F

Zaštitne karakteristike:
zaštita od posjekotina

Utjecaji okoline: suho



OPIS PROIZVODA za Gebol proturezne zaštitne rukavice Multi Cut F Plus, Level F

Proturezne zaštitne rukavice, stupanj zaštite F • sadrže poliesterske niti od recikliranih PET boca • osnažene u predjelu palca i kažiprsta • OEKO-TEX 100 propis • perive do 40°C


MATERIJAL: 47 % polietilen, 19 % poliester, 16 % najlon, 16 % metalna vlakna, 2 % elastan

PRESVLAKA: nikrilna mikro pjena s čvorovima

Propisi:

certificirane prema:

EN 388 (4 X 4 2 F)

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AH-001106	6
	AH-001107	7
	AH-001108	8
	AH-001109	9
	AH-001110	10
	AH-001111	11
	AH-001112	12

PROPISI za Gebol proturezne zaštitne rukavice Multi Cut F Plus, Level F

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Proturezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594