

## Gebol zaštitne rukavice Multi Flex Comfort



**Vanjski materijal:** pamuk , nitril  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** visoka vještina  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** Gebol  
**Propis:** EN 388  
**Utjecaji okoline:** vlažna , suho



## OPIS PROIZVODA za Gebol zaštitne rukavice Multi Flex Comfort

Premium kvaliteta • izdržljive • otporne na ulja i masti • odličan hvat • prozirne • testirane na štetne tvari u skladu s Öko-Tex standardom 100 •

**MATERIJAL:** fino pleten Spandex pamuk s premazom od nitril mikro pjene i nitrilnim čvorovima

**VELIČINA:** 7-11

**PAKIRANJE:** paket= 12 pari., karton= 72 pari.

Veličina 7: paket= 12 pari, karton= 144 pari.


### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388 (stupanj izdržljivosti 4 1 2 1)

Kat. II

**Područja primjene:** instalacijski radovi, radovi na motornim vozilima, radovi u skladištu, montažni radovi, precizni radovi, vodovodni radovi, stolarski radovi, radionice.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-050107	8
	AB-050108	9
	AB-050109	10
	AB-050110	11

## PROPISI za Gebol zaštitne rukavice Multi Flex Comfort

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzreznna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594