

INFIELD zaštitne naočale Flexor Plus, prozirne



Karakteristike:
premaz protiv zamagljivanja ,
UV zaštita

Marke: Infield

Propis: EN 166 , EN 170

Zaštitne karakteristike:
zaštita od mehaničkih uticaja

Schloffer Logoservice:
Tisak na naočale



OPIS PROIZVODA za INFIELD zaštitne naočale Flexor Plus, prozirne

Lagane i podesive zaštitne naočale • prilagođavaju se svakom obliku lica • podesiva blazinica za nos • 100 % UV zaštita • presvlaka protiv zamagljivanja i ogrebotina • gumirana traka • neograničeno vidno polje.

OZNAKE: 2C - 1,2 GA 1 FT N CE

STAKLO: polikarbonat

TEŽINA: 24 g


BOJE: siva/narančasta, siva/tirkizna

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 166, AF, UV 400

EN 170

	BR. PROIZ.
	KO-331
	KO-332

PROPISI za INFIELD zaštitne naočale Flexor Plus, prozirne

EN
166

EN
170

EN 166 | Zaštita očiju

Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:



Oznaka stakla prema EN 166:

a	Zaštitni stupanj (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvođača
c	Optički razred
d	Kratica za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
e	Kratica za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
f	Kratica za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
g	Kratica za otpornost na magljenje (ako je potrebna)



Oznake na okviru prema EN 166:

a	Identifikacijska oznaka proizvođača
b	Broj EN-standarda
c	Područje primjene (ako je potrebno)
d	Kratica za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 170 | Zaštita očiju - filter za zaštitu od UV zračenja



EN 170 određuje razine zaštite i zahtjeve za prijenos ultraljubičastih zaštitnih filtera, definiranih u posebnim zahtjevima za proizvode. Zbog pretjeranog izlaganja ultraljubičastom zračenju, oko može izgubiti prozirnost što može dovesti do oštećenja ili čak gubitka vida. Zaštitne naočale ispitane prema EN 170 štite oko od ultraljubičastog zračenja na opasnim radnim mjestima.