

INFIELD zaštitne naočale PANTOR SHIELD



Karakteristike: UV zaštita

Područje upotrebe:

Ulaz u zatvoreni prostor (CSE)

Marke: Infield

Propis: EN 166 , EN 170

OPIS PROIZVODA za INFIELD zaštitne naočale PANTOR SHIELD

Panoramske zaštitne naočale za različita područja • potpuno zatvorene • neposredni sustav prozračivanja sprječava zamagljivanje stakla • široka podesiva traka od tkanine • jednostavno ih je skinuti i staviti klikom • 100 % UV zaštita • dodatna zaštita štiti cijelo lice.

STAKLO: Polikarbonat

BOJA: prozirna

PROPISI: EN 166, EN 170, UV 400, EN 170.

	BR. PROIZ.
	KO-645

PROPISI za INFIELD zaštitne naočale PANTOR SHIELD

EN
166

EN
170

EN 166 | Zaščita očiju

Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:



Oznaka stakla prema EN 166:

a	Zaštitni stupanj (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvođača
c	Optički razred
d	Kratice za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
e	Kratice za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
f	Kratice za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
g	Kratice za otpornost na magljenje (ako je potrebna)



Oznake na okviru prema EN 166:

a	Identifikacijska oznaka proizvođača
b	Broj EN-standarda
c	Područje primjene (ako je potrebno)
d	Kratice za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 170 | Zaštita očiju - filter za zaštitu od UV zračenja



EN 170 određuje razine zaštite i zahtjeve za prijenos ultraljubičastih zaštitnih filtera, definiranih u posebnim zahtjevima za proizvode. Zbog pretjeranog izlaganja ultraljubičastom zračenju, oko može izgubiti prozirnost što može dovesti do oštećenja ili čak gubitka vida. Zaštitne naočale ispitane prema EN 170 štite oko od ultraljubičastog zračenja na opasnim radnim mjestima.