

JS proturezne rukavice PU TAEKI 5, stupanj C



Vanjski materijal: PU
presvlaka: djelomično premazana
Karakteristike: visoka vještina
Manšete: pletena manšeta
Marke: JS
Propis: EN 388
Stupanj zaštite od posjekotina EN 388: srednji , C
Zaštitne karakteristike: zaštita od posjekotina
Utjecaji okoline: vlažna , suho

OPIS PROIZVODA za JS proturezne rukavice PU TAEKI 5, stupanj C

Stupanj proturezne zaštite XC • odličan osjećaj prilikom rada • iznimno dobra otpornost na porezotine • prozirne • anatomske oblikovane • elastično pleteno zapešće • perive do 40 °C • bez silikona.

Područja primjene: sastavljanje sitnih dijelova, sortiranje oštih predmeta, keramičarski radovi, rad s papirom i kartonom, staklarska industrija, rad s otpadom, itd.

MATERIJAL: Taeki5 tkanina s „tankom“ PU presvlakom, bez šavova

PAKIRANJE: pak. 12 pari., karton 120 pari.

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (Stupanj izdržljivosti 4 X 4 2 C), **STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE XC**

Minimalna količina dostave - 1 paket (12 pari).

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040532	8
	AB-040534	11

PROPISI za JS proturezne rukavice PU TAEKI 5, stupanj C

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594