

JUTEC zaštitna pregača, do 1000 °C, KA-1



Provedba: vatrootporna odjeća

Marke: JUTEC

Funkcije materijala:
otporan na vatru

Propis: EN ISO 11612

Zaštitne karakteristike:

Inherentna zaštita od topline i plamena

OPIS PROIZVODA za JUTEC zaštitna pregača, do 1000 °C, KA-1

- Pregača s naramenicama, 100 x 80 cm
- Materijal: KA-1, Preox-Aramid tkanina, pribl. 260 g/m, aluminijska lagana i meka izvedba.
- Zaštita od zračenja do pribl. 1000 °C
- Zaštita od kontaktne topline do pribl. 180 °C
- Zaštita od letećih iskri
- Zaštita od kratkotrajnoga kontakta s vatrom
- Visoka razina udobnosti
- Visoka otpornost na savijanje
- Specijalne izvedbe i veličine po narudžbi.

	BR. PROIZ.
	SC-137

PROPISI za JUTEC zaštitna pregača, do 1000 °C, KA-1

EN ISO 11612

EN ISO 11612 | Zaštitna odjeća - odjeća za zaštitu od vrućine i vatre



Standard EN 11612 postavlja zahtjeve prema izdržljivosti zaštitne odjeće od fleksibilnih materijala namijenjene zaštitu tijela korisnika od topline i/ili plamena (ruke nisu zaštićene). Zahtjevi učinkovitosti primjenjuju se na širok spektar radnih aktivnosti gdje može doći do kratkog kontakta s plamenom i kada je korisnik izložen toplini zračenja, konvekciji, kontaktnoj toplini i/ili kapljicama rastaljene metalne legure.

Odgovarajuće razine izdržljivosti proizvoda možete pronaći u njegovom opisu.

Slovo	Zahtjevi/izdržljivost	Certificirano prema	Stupnjevi	Oznaka
A	Ograničena gorivost	EN ISO 15052	2	A1, A2
B	Konveksijska toplina	EN ISO 9151	4	B1, B2, B3
C	Toplina zračenja	EN ISO 6942, 20 KW/m	5	C1, C2, C3, C4
D	Iskre tekućeg aluminija	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
E	Iskre tekućeg željeza	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
F	Kontaktna vrućina 100 °C - 500 °C	EN ISO 12127-1	4	E1, E2, E3

Kako bi propis bio ispunjen, proizvodi moraju uvijek ispunjavati zahtjeve za ograničeno širenje plamena (A1 i/ili A2) i barem jedan dodatni stupanj.