

## JUTEC zaštitni kaput KA-1, 120 cm



**Provedba:** vatrootporna odjeća

**Marke:** JUTEC

**Funkcije materijala:**  
otporan na vatru

**Propis:** EN ISO 11612

**Zaštitne karakteristike:**

Inherentna zaštita od topline i plamena


## OPIS PROIZVODA za JUTEC zaštitni kaput KA-1, 120 cm

**KAPUT:** visoki ovratnik • cca. 120 cm • s čičkom.

**MATERIJAL:** KA-1, Preox-Aramid tkanina, pribl. 260 g/m<sup>2</sup>, aluminizirana, lagana i meka izvedba

**PROPIS:** EN 11612

- Zaštita od zračenja do pribl. 1000 °C
- Zaštita od kontaktne topline do pribl. 180 °C
- Zaštita od letećih iskri
- Zaštita od kratkotrajnoga kontakta s vatrom
- Visoka razina udobnosti
- Visoka otpornost na savijanje
- Specijalne izvedbe i veličine po narudžbi.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	SC-13346	46
	SC-13348	48
	SC-13350	50
	SC-13352	52
	SC-13354	54
	SC-13356	56
	SC-13358	58
	SC-13360	60

## PROPISI za JUTEC zaštitni kaput KA-1, 120 cm

EN ISO 11612

## EN ISO 11612 | Zaštitna odjeća - odjeća za zaštitu od vrućine i vatre



Standard EN 11612 postavlja zahtjeve prema izdržljivosti zaštitne odjeće od fleksibilnih materijala namijenjene zaštitu tijela korisnika od topline i/ili plamena (ruke nisu zaštićene). Zahtjevi učinkovitosti primjenjuju se na širok spektar radnih aktivnosti gdje može doći do kratkog kontakta s plamenom i kada je korisnik izložen toplini zračenja, konvekciji, kontaktnoj toplini i/ili kapljicama rastaljene metalne legure.

Odgovarajuće razine izdržljivosti proizvoda možete pronaći u njegovom opisu.

Slovo	Zahtjevi/izdržljivost	Certificirano prema	Stupnjevi	Oznaka
A	Ograničena gorivost	EN ISO 15052	2	A1, A2
B	Konveksijska toplina	EN ISO 9151	4	B1, B2, B3
C	Toplina zračenja	EN ISO 6942, 20 KW/m	5	C1, C2, C3, C4
D	Iskre tekućeg aluminija	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
E	Iskre tekućeg željeza	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
F	Kontaktna vrućina 100 °C - 500 °C	EN ISO 12127-1	4	E1, E2, E3

Kako bi propis bio ispunjen, proizvodi moraju uvijek ispunjavati zahtjeve za ograničeno širenje plamena (A1 i/ili A2) i barem jedan dodatni stupanj.