

Latex Profi



Vanjski materijal: pamuk , lateks , poliester

presvlaka: djelomično premazana

Manšete: pletena manšeta

Marke: STRONGHAND

Propis: EN 388

Utjecaji okoline: vlažna , suho

OPIS PROIZVODA za Latex Profi

Bez šavova • podstavljen stražnji dio • dobar hvat i visoka otpornost na klizanje • bez znojenja • vodootporan predio dlanova • perive.

MATERIJAL: pletene rukavice od pamučnog poliestera s lateks presvlakom

PAKIRANJE: paket = 12 pari., karton = 120 pari.


PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 2 1 4 3 X)

Kat. II

Minimalna količina dostave - 1 paket (12 pari).

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AK-040310	8
	AK-040311	9
	AK-040312	10

PROPISI za Latex Profi

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzvezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594