

## MAPA Alto 285 za kemikalije



**Vanjski materijal:** lateks  
**Karakteristike:** bez silikona  
**Manšete:** manšeta  
**Marke:** Mapa  
**Propis:** EN 388 , EN ISO 374-1 , EN ISO 374-5  
**Zaštitne karakteristike:** zaštita od kemikalija  
**Utjecaji okoline:** vlažna , moker , uljasto , suho



## OPIS PROIZVODA za MAPA Alto 285 za kemikalije

Zaštitne rukavice od prirodnoga lateksa, otporne na tekućine • iznimno dobar hvat • anatomski oblik • predio dlanova i prstiju s profilom • dobra mehanička postojanost • glatka, klorirana unutarinja strana • dugačke rukavice za zaštitu ruku • lakše stavljanje i skidanje rukavica radi klorirane površine • ispod je moguće koristiti tkane rukavice • duga postojanost • bez silikona • primjerene za rad s hranom

**DEBLJINA:** 1,00 mm

**MATERIJAL:** prirodni lateks

**VELIČINE:** 9

**PAKIRANJE:** 1 par., karton 30 pari.

### PROPISI:

Certificirano prema:


EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 2 1 3 1 X)

EN 374-1:2016/Typ A (stupanj izdržljivosti A B K M P T)

EN 374-5

Kat. III

**Područja primjene:** za zaštitu ruka i podlatica pri uranjanju u tekućine. Ribolov, ribogojilišta, prerada povrća, obrada metala, radovi na pripremi odvoda i vode.

|   | BR. PROIZ. | VELIČINA |
|---|------------|----------|
|  | AB-040358  | 9        |

## PROPISI za MAPA Alto 285 za kemikalije

EN  
388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:






|   |   |
|---|---|
| a | Otpornost na kidanje: 0-4                 |
| b | Otpornost na porezotine: 0-5              |
| c | Otpornost na uništenje: 0-4               |
| d | Otpornost na ubode: 0-4                   |
| e | Proturezna zaštita: A-F                   |
| f | Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594 |

## EN ISO 374-1 | Zaštita ruka od kemikalija i mikroorganizama



Standard EN 374-1 postavlja zahtjeve za zaštitne rukavice koje su namijenjene zaštititi korisnika od opasnih kemikalija te određuje oznake koje treba koristiti.

**Novo označavanje zaštitnih rukavica za zaštitu od kemikalija:**

| NOVO: Oznake prema EN ISO 374:2016 |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| <b>TIP A</b>                       | EN ISO 374-1/<br>Tip A<br><br>abcdef | Stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme probijanja > 30 Min.)<br>za barem <b>6 od 18 testiranih kemikalija</b>   |
| <b>TIP B</b>                       | EN ISO 374-1/<br>Tip B<br><br>abc    | stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme proboja > 30 Min.)<br>za barem <b>3 od 18 testiranih kemikalija</b>  |
| <b>TIP C</b>                       | EN ISO 374-1/<br>Tip C<br><br>abc    | stupanj izdržljivosti 1 (vrijeme proboja > 10 Min.)<br>za barem <b>1 od 18 testiranih kemikalija</b>  |
| Prije                              |   |   |
| Specijalna zaštita od kemikalija   | EN 374<br><br>abc                  | stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme proboja > 30 Min.)<br>za barem 3 od 12 testiranih kemikalija   |
| Lakša zaštita od kemikalija        | EN 374<br>                         | Lakše nepropusne rukavice s niskom zaštitom od kemijskih rizika<br>stupanj izdržljivosti 1 (vrijeme proboja > 10 Min.) za barem 1 od 12 testiranih kemikalija |

## EN ISO 374-5 | Zaštitne rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama



Taj dio propisa ISO 374 određuje zahtjeve i testne metode za zaštitne rukavice namijenjene zaštiti korisnika od mikroorganizama.

Rukavice su namijenjene zaštiti od bakterija i gljiva.  
Odgovarajući stupanj izdržljivosti proizvoda naveden je u opisu.



Rukavice s dodatnom oznakom "VIRUS" štite od bakterija, gljiva i virusa.