

## MAPA TITAN 388



**Vanjski materijal:** pamuk , nitril  
**presvlaka:** potpuno premazana


**Karakteristike:** bez silikona ,  
tekstilna podstava

**Manšete:** manšeta

**Marke:** Mapa

**Propis:** EN 388

**Utjecaji okoline:** vlažna , moker ,  
uljasto , suho



## OPIS PROIZVODA za MAPA TITAN 388

### UDOBNOST I IZDRŽLJIVOST ZA TEŠKE POSLOVE

Kvalitetne nitril rukavice • pamučna unutarinja strana za veću udobnost • gladak vanjski dio • sigurnosno zapešće za lakše skidanje • kovrčav pamuk na unutrašnjoj strani • iznimno dobra zaštita od ulja i prskanja masti • primjerene za osobe s alergijama na prirodni lateks • bez silikona.

**MATERIJAL:** nitril / pamuk

**PAKIRANJE:** paket = 10 pari., karton = 100 pari.

### PROPISI:


Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 1 1 1 X)

Kat. II

Minimalna količina dostave - 1 paket (10 pari).

Područja primjene: obrada čelika, rad s metalnim proizvodima, klaonice, izrada alata, šumarstvo, dobivanje minerala, različiti radovi visoke i niske gradnje, željezna obrada, održavajući radovi.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040400	9
	AB-040401	10

## PROPISI za MAPA TITAN 388

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Proturezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>