

MAPA Titan 397



Vanjski materijal: pamuk , nitril
presvlaka: djelomično premazana
Karakteristike: bez silikona ,
tekstilna podstava
Manšete: pletena manšeta
Marke: Mapa
Propis: EN 388
Utjecaji okoline: vlažna , mokr ,
uljasto , suho



OPIS PROIZVODA za MAPA Titan 397

Kvalitetne nitrilne rukavice • pamučna unutrašnjost • glatka unutarnja strana • optimalna mehanička postojanost • iznimno dobro pristaju • stražnji dio djelomično podstavljen • elastično pleteno zapešće • primjerene za ljude s alergijom na prirodni lateks • bez silikona.

Materijal: nitril/pamuk

PAKIRANJE: paket =10 pari., karton = 100 pari.


PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 1 1 1 X)

Minimalna količina dostave - 1 paket (10 pari).

Područja primjene: različiti radovi visoke i niske gradnje, poslovi održavanja, poslovi montaže i demontaže, precizna mehanika, nanošenje boja, stolarski poslovi, rad s uljnim i mehaničkim dijelovima, proizvodnja, čišćenje.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040352	6
	AB-040353	7
	AB-040354	8
	AB-040355	9
	AB-040356	10

PROPISI za MAPA Titan 397

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Proturezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594