

## MAPA Ultra Neo 401



**Vanjski materijal:** lateks , neopren


**Manšete:** manšeta

**Marke:** Mapa

**Propis:** EN 388 , EN ISO 374-1 ,  
EN ISO 374-5

**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od kemikalija

**Utjecaji okoline:** vlažna , mokar ,  
uljasto



## OPIS PROIZVODA za MAPA Ultra Neo 401

Udobne zahvaljujući pamučnoj unutarnjoj strani • odlična spretnost zbog tanjega materijala • dobar hvat

**MATERIJAL:** prirodni lateks, unutarnja strana ima pamučnu podstavu

**DUŽINA:** 31 cm

**DEBLJINA:** 0,55 mm

**PROPISI:**

Certificirano prema:


EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 2 1 1 0 X)

EN ISO 374-1:2016/Typ A (stupanj izdržljivosti A L M N S T)

EN ISO 374-5

Kat. III

**PODRUČJA PRIMJENE:** bojanje, proizvodnja baterija, proizvodnja industrijskih ljepila, čišćenje i održavanje u industriji

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-0403802	7
	AB-040380	9
	AB-0403801	10

## PROPISI za MAPA Ultra Neo 401

EN  
388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:






a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Proturezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

## EN ISO 374-1 | Zaštita ruka od kemikalija i mikroorganizama



Standard EN 374-1 postavlja zahtjeve za zaštitne rukavice koje su namijenjene zaštititi korisnika od opasnih kemikalija te određuje oznake koje treba koristiti.

**Novo označavanje zaštitnih rukavica za zaštitu od kemikalija:**

NOVO: Oznake prema EN ISO 374:2016		
<b>TIP A</b>	EN ISO 374-1/ Tip A  abcdef	Stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme probijanja > 30 Min.) za barem <b>6 od 18 testiranih kemikalija</b>
<b>TIP B</b>	EN ISO 374-1/ Tip B  abc	stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme proboja > 30 Min.) za barem <b>3 od 18 testiranih kemikalija</b>
<b>TIP C</b>	EN ISO 374-1/ Tip C  abc	stupanj izdržljivosti 1 (vrijeme proboja > 10 Min.) za barem <b>1 od 18 testiranih kemikalija</b>
Prije		
Specijalna zaštita od kemikalija	EN 374  abc	stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme proboja > 30 Min.) za barem 3 od 12 testiranih kemikalija
Lakša zaštita od kemikalija	EN 374 	Lakše nepropusne rukavice s niskom zaštitom od kemijskih rizika stupanj izdržljivosti 1 (vrijeme proboja > 10 Min.) za barem 1 od 12 testiranih kemikalija

## EN ISO 374-5 | Zaštitne rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama



Taj dio propisa ISO 374 određuje zahtjeve i testne metode za zaštitne rukavice namijenjene zaštiti korisnika od mikroorganizama.

Rukavice su namijenjene zaštiti od bakterija i gljiva.  
Odgovarajući stupanj izdržljivosti proizvoda naveden je u opisu.



Rukavice s dodatnom oznakom "VIRUS" štite od bakterija, gljiva i virusa.