

## MSA respirator 1131 (FFP3 D)




**Karakteristike:** s izdisnim ventilom

**Vrsta filtra:** filter za prašinu

**Marke:** MSA

**Propis:** EN 149

**Razina zaštite:** P3



## OPIS PROIZVODA za MSA respirator 1131 (FFP3 D)

Podesiva polumaska • filtri od mekanoga materijala • podesiv nosnik • unutarnji prsten • podesiva traka za glavu (elastični dio/poliester) • izdisajni ventil • kodiranje prema bojama s obzirom na stupanj zaštite: P3= crvena.

**ZAŠTITNI STUPANJ:** P3

**PROPIS:** EN 149:2001 + A1:2009, FFP3 NR D

**PAKIRANJE:** Pak.= 5 kom., karton=12 pak.

	BR. PROIZ.
	MS-0207

## PROPISI za MSA respirator 1131 (FFP3 D)

EN  
149

## EN 149 | Zaštita dišnih organa - filterska polumaska za zaštitu od čestica



Europski standard EN 149 određuje minimalne zahtjeve za polumaske za zaštitu od čestica, osim za pokrivala u nuždi. Kako bi se mogla utvrditi skladnost sa zahtjevima u sam proces uključeni su laboratorijski testovi i praktični pokusi učinkovitosti.

Prilog A1 uključuje proširene pokuse:

Štetne čestice mogu biti tekuće ili tvrde.

Mjerenje izdržljivosti filtra pomoću "pokusa opterećenja" za određivanje stupnja zaštite FFP1,2 ili 3:

Zaštitni stupanj	Izdržljivost	Prekoračenja
1	Malena	do 4-puta MAK-vrijednost
2	Srednja	do 10-puta MAK-vrijednost
3	Velika	do 30-puta MAK-vrijednost

Maska koja je prošla "pokus opterećenja" može se upotrebljavati za jedno korištenje.

— **NR** = samo za jedno korištenje (nije za višekratnu upotrebu (non reusable))

Ako masku želite upotrijebiti više puta, nakon 24 sata skladištenja potrebno je ponovno ispitati njezinu učinkovitost. Oznaka R znači da je maska pogodna za višekratnu upotrebu.

— **R** = višekratna upotreba (reusable)

Za maske označene s "R" obavezan je i Dolomite test "D", dok maske označene s "NR", koje prođu Dolomite test, pokazuju visoku sposobnost apsorpcije prašine.