

Napa varilačke rukavice WIG FL



Vanjski materijal: koža
Manšete: manšeta
Marke: JS
Propis: EN 388
Zaštitne karakteristike: zaštita od topline
Utjecaji okoline: vruće , suho

OPIS PROIZVODA za Napa varilačke rukavice WIG FL

Predio dlana i stražnji dio od Top ovčje kože • prednji dio dlana napravljen je iz jednoga dijela • zapešće od goveđe cijepljene kože • umetnut palac • lijepljeni šavovi • dužina: 35 cm.

MATERIJAL: ovčja napa koža / goveđa cijepljena koža

PAKIRANJE: paket =12 pari, karton = 72 pari.

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 2 1 2 1 X)

Kat. II

Minimalna količina za dostavu - 1 paket (12 pari).

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AL-030315	10

PROPISI za Napa varilačke rukavice WIG FL

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojeke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Proturazna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594