

Prevent R-903



Vanjski materijal: pamuk , lateks , poliester

presvlaka: djelomično premazana

Manšete: pletena manšeta

Marke: Prevent

Propis: EN 388

Utjecaji okoline: vlažna , suho

OPIS PROIZVODA za Prevent R-903

Zaštitne pletene rukavice bez šavova. Vanjska presvlaka sastoji se od modelirane gume koja omogućava dobar hvat u svim uvjetima. Snažni dijelovi na palcu i kažiprstu, a gornji sloj prekriven je tankom gumenom presvlakom zahvaljujući kojoj su rukavice nepropusne i prozirne.

- Težina po paru = 125 gr.
- Rad s toplim dijelovima
- Rad pri niskim temperaturama
- Perive do 40°C


MATERIJAL: pamuk/poliester s premazom od prirodnoga lateksa.

PAKIRANJE: pak.=10 pari., karton=100 pari.

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388 (stupanj izdržljivosti 4 2 4 3)

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-049463	10

PROPISI za Prevent R-903

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Proturezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594