

## Proturezne rukavice Delano Level D



**Vanjski materijal:** Elastan ,  
Staklena vlakna , poliamid ,  
Proturezna vlakna polietilen (HDPE)

**presvlaka:** potpuno premazana

**Manšete:** pletena manšeta

**Marke:** STRONGHAND

**Propis:** EN 388

**Stupanj zaštite od posjekotina EN 388:** D

**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od posjekotina

**Utjecaji okoline:** moker , uljasto , suho

## OPIS PROIZVODA za Proturezne rukavice Delano Level D

Proturezne rukavice Cut Level D • visoka mehanička zaštita zahvaljujući dvostrukome nitrilnim premazu • fino pletivo 13G • primjereno za zaslone na dodir • premaz: nitrilna pjena, brušena • osnaženi dijelovi između palca i kažiprsta • optimalan hvat u masnim okruženjima • dobra otpornost na ulja i masnoću

**MATERIJAL:** 55% polietilen (HDPE), 25% poliamid (najlon), 12% staklena vlakna, 8% elastan

**PRESVLAKA:** Nitril

**PROPIS:**

certificirano prema:

EN 388:2016 (4 X 4 4 D)

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AH-000407	7
	AH-000408	8
	AH-000409	9
	AH-000410	10
	AH-000411	11

## PROPISI za Proturezne rukavice Delano Level D

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Protuzvezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>