

PVC crvene Super, rukavice, 35 cm



Vanjski materijal: PVC
Karakteristike: tekstilna podstava
Manšete: manšeta
Marke: JS
Propis: EN 388 , EN ISO 374-1 , EN ISO 374-5
Zaštitne karakteristike: zaštita od kemikalija
Utjecaji okoline: vlažna , moka , uljasto , suho



OPIS PROIZVODA za PVC crvene Super, rukavice, 35 cm

Snažne rukavice s PVC presvlakom • štite od tekućina • otporne na ulja i kemikalije • elastične • udobna pamučna triko podstava • dobra zaštita od mehaničkih rizika • različite veličine za različita područja rada • PVC presvlaka tijekom mraza ostaje elastična • 35 cm dugačke

MATERIJAL: pamuk s PVC presvlakom

PAKIRANJE: paket = 12 pari, karton = 120 pari.


PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 1 2 1)

EN 374 (stupanj izdržljivosti A K L)

Najmanja količina dostave - 1 paket (12 pari).

| | BR. PROIZ. | VELIČINA |
|---|------------|----------|
|  | AK-040435 | 10 |

PROPISI za PVC crvene Super, rukavice, 35 cm

EN
388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:






| | |
|----------|--|
| a | Otpornost na kidanje: 0-4 |
| b | Otpornost na porezotine: 0-5 |
| c | Otpornost na uništenje: 0-4 |
| d | Otpornost na ubode: 0-4 |
| e | Protuzreznna zaštita: A-F |
| f | Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594 |

EN ISO 374-1 | Zaštita ruka od kemikalija i mikroorganizama



Standard EN 374-1 postavlja zahtjeve za zaštitne rukavice koje su namijenjene zaštititi korisnika od opasnih kemikalija te određuje oznake koje treba koristiti.

Novo označavanje zaštitnih rukavica za zaštitu od kemikalija:

| NOVO: Oznake prema EN ISO 374:2016 | | |
|------------------------------------|---|---|
| TIP A | EN ISO 374-1/ Tip A  abcdef | Stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme probijanja > 30 Min.) za barem 6 od 18 testiranih kemikalija |
| TIP B | EN ISO 374-1/ Tip B  abc | stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme proboja > 30 Min.) za barem 3 od 18 testiranih kemikalija |
| TIP C | EN ISO 374-1/ Tip C  abc | stupanj izdržljivosti 1 (vrijeme proboja > 10 Min.) za barem 1 od 18 testiranih kemikalija |
| Prije | | |
| Specijalna zaštita od kemikalija | EN 374  abc | stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme proboja > 30 Min.) za barem 3 od 12 testiranih kemikalija |
| Lakša zaštita od kemikalija | EN 374  | Lakše nepropusne rukavice s niskom zaštitom od kemijskih rizika stupanj izdržljivosti 1 (vrijeme proboja > 10 Min.) za barem 1 od 12 testiranih kemikalija |

EN ISO 374-5 | Zaštitne rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama



Taj dio propisa ISO 374 određuje zahtjeve i testne metode za zaštitne rukavice namijenjene zaštiti korisnika od mikroorganizama.

Rukavice su namijenjene zaštiti od bakterija i gljiva.
Odgovarajući stupanj izdržljivosti proizvoda naveden je u opisu.



Rukavice s dodatnom oznakom "VIRUS" štite od bakterija, gljiva i virusa.