

## Rukavice Yanta, PU, tamnoplave



**Vanjski materijal:** poliamid , PU  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** OPTI Flex  
**Propis:** EN 388  
**Utjecaji okoline:** suho

## OPIS PROIZVODA za Rukavice Yanta, PU, tamnoplave

Kvalitetne PU rukavice • fino pletivo bez šavova 18G • iznimno dobra taktilna osjetljivost i spretnost

**MATERIJAL:** 100% poliamid

**PRESVLAKA:** PU

**PROPIS:**

certificirano prema:

EN 388:2016 (2 1 3 1 X)

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AH-000606	6
	AH-000607	7
	AH-000608	8
	AH-000609	9
	AH-000610	10
	AH-000611	11

## PROPISI za Rukavice Yanta, PU, tamnoplave

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Protuzvezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>