

SHOWA 377 rukavice



Vanjski materijal: nitril , poliester

presvlaka: potpuno premazana

Manšete: pletena manšeta

Marke: Showa

Propis: EN 388

Zaštitne karakteristike:

zaštita od vlage

Utjecaji okoline: vlažna , moker ,
uljasto , suho

OPIS PROIZVODA za SHOWA 377 rukavice

Dvostruka nitrilna presvlaka: potpuna presvlaka s dodatnom nitrilnim presvlakom na dlanovima • iznimno dobar hvat pri radu s uljima i mastima • ne nadražuju kožu.

MATERIJAL: bešavna najlon-poliester tkanina, presvlaka od nitrilne pjene

VELIČINE: 6-10


PAKIRANJE: pak.=10 pari, karton=120 pari.

PROPISI:

Certificirane prema:

EN 388:2016 (Stupanj izdržljivosti 4 1 2 1 X)

Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	SH-0031	6
	SH-0032	7
	SH-0033	8

PROPISI za SHOWA 377 rukavice

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzreznna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594