

SIP Protection Greenkeeper Vent Flash, hlače za rad s kosilicom



Provedba: šumarska odjeća ,
odjeća visoke vidljivosti
Marke: SIP Protection
Materijal: 100% poliester
Funkcije materijala: vodoodbojan
Propis: EN ISO 20471
Zaštitne karakteristike:
dobro vidna zaštita



OPIS PROIZVODA za SIP Protection Greenkeeper Vent Flash, hlače za rad s kosilicom


Hlače visoke vidljivosti za rad s kosilicom • stražnji dio s omčama za naramenice • elastičan pojas s omčama i naramenicama • 2 prednja džepa, 1 stražnji džep na zatvarač • 6 mm dug pjenasti uložak • vodootporno i prozračno ojačanje na prednjem dijelu

GORNJI MATERIJAL: 80 % poliester, 20 % pamuk

Propisi:

certificirano prema:

EN ISO 20471 (Razred 2)

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	SI-262S	narančasta/crna	S
	SI-262M	narančasta/crna	M
	SI-262L	narančasta/crna	L
	SI-262XL	narančasta/crna	XL
	SI-262XXL	narančasta/crna	XXL
	SI-2623XL	narančasta/crna	3XL

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	SI-263S	žuta/crna	S
	SI-263M	žuta/crna	M
	SI-263L	žuta/crna	L
	SI-263XL	žuta/crna	XL
	SI-263XXL	žuta/crna	XXL
	SI-2633XL	žuta/crna	3XL

PROPISI za SIP Protection Greenkeeper Vent Flash, hlače za rad s kosilicom

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Zaštitna odjeća visoke vidljivosti



Međunarodni standard EN ISO 20471 postavlja zahtjeve za visoko vidljivu odjeću koja vizualno signalizira prisutnost korisnika. Svrha visoko vidljive odjeće je osigurati da korisnik bude vidljiv vozačima ili korisnicima druge tehničke opreme u svim svjetlosnim uvjetima; kako pri dnevnom svjetlu tako i noću.

EN 20471 određuje 3 razine zaštite za pasivne sudionike u prometu. Pasivni sudionici u prometu su ljudi koji ne sudjeluju aktivno u prometnim događajima, već se bave drugim procesima.

Ove 3 razine su klasificirane na sljedeći način: Visoki razred rizika 3: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom > 60 km/h
Visoki razred rizika 2: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 60 km/h
Visoki razred rizika 1: korisnik je pasivni sudionik u prometu, vozila se kreću brzinom ≤ 30 km/h

Pri brzinama prometa ≤ 15 km/h postoji samo umjerena opasnost, čak i za pasivne sudionike u prometu. Važno je da u slučaju lokalnih utjecaja, poput vremenskih uvjeta, kontrasta okoline, gustoće prometa i drugih faktora, jedan od ovih utjecajnih faktora može dovesti do više razine opasnosti.

Upozoravajuća zaštitna odjeća označena je piktogramom koji simbolizira reflektirajući prsluk. X: Količina vidljivog materijala (pozadina i reflektirajući materijal). Broj pored grafičkog simbola (ovdje X) označava razred odjeće. Odjeća različitih razreda

Materijal	razred 1	razred 2	razred 3
materijal za stražnju stranu, fluorescentno	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
reflektirajući materijal	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
materijal kombiniranih obilježja*	0,20 m ²	-	-

Moguće fluorescentne boje:

fluorescentno narančasta, fluorescentno žuta, fluorescentno crvena

Klasifikaciju proizvoda možete pronaći u opisu proizvoda.