

Sixton Eldorado HDry (S3)



Provedba: cipela do gležnja
Zaštitna kapa: plastična kapa
Srednji potplat: tekstilni srednji potplat protiv probijanja
Karakteristike: peta , s membranom , ÖNORM Z 1259 , kapa , Zimske cipele
Dodatni zahtjevi: HRO , SRC , WR
Marke: Sixton
Propis: EN ISO 20345 , ÖNORM Z 1259
Gornji materijal: koža
Materijal potplata: guma , PU
Sustav zatvaranja: zatvaranje vezicama



OPIS PROIZVODA za Sixton Eldorado HDry (S3)

Punovrijedna Aniline Hydrotech koža • protuklizni Vibram® PU potplat, otporan do 300°C • vodootporne zahvaljujući HDry® membrani • ergonomski zamjenjivi Blow-fit 2.0 uložak • Dynamic Control osnaženi dio pete

MATERIJAL: punovrijedna Aniline Hydrotech koža

POTPLAT: PU guma

PROPIS

certificirano prema:

EN ISO 20345 S3 HRO HI WR SRC

Plastična kapa, srednji potplat od K+ tekstila

ÖNORM Z 1259: odnosi se na ergonomske uloške

PODRUČJE PRIMJENE: građevinarstvo, metalne konstrukcije, obrada metala, poljoprivreda i vrtlarstvo

| | BR. PROIZ. | ŠIRINA | VELIČINA |
|--|------------|--------|----------|
| | SX-04238 | 11 | 38 |
| | SX-04239 | 11 | 39 |
| | SX-04240 | 11 | 40 |
| | SX-04241 | 11 | 41 |
| | SX-04242 | 11 | 42 |
| | SX-04243 | 11 | 43 |
| | SX-04244 | 11 | 44 |
| | SX-04245 | 11 | 45 |
| | SX-04246 | 11 | 46 |
| | SX-04247 | 11 | 47 |
| | SX-04248 | 11 | 48 |

PROPISI za Sixton Eldorado HDry (S3)

EN ISO 20345

ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća



Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

Oznake dodatnih zahtjeva:

- A** – antistatičke cipele
- C** – provodnost
- E** – Apsorpcija energije u petnom dijelu
- I** – Električno izolirana zaštita noge
- M** – Zaštita srednjega dijela stopala
- P** – Protuprobojna zaštita
- AN** – Oснаžena zaštita gležnja
- CI** – Izolacija od hladnoće
- HI** – Toplinska izolacija
- CR** – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
- FO** – Otpornost potplata na gorivo
- HRO** – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
- WR** – nepropusnost cijele cipele
- WRU** – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
- SRC** – neklizajuća podstava (podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

| Kategorija | Zaštitna kapa | Dodatni zahtjevi | | | |
|--|---------------|--|--|-----------------------|--------------------|
| Razred 1 Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele | | Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo | Otpornost na prodor vode i upijanje vode | Protuprobojna zaštita | Profiliran potplat |
| SB | ✓ | | | | |
| S1 | ✓ | ✓ | | | |
| S1P | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| S2 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| S3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Razred 2 Puna guma ili cipele od polimera | | | Otpornost na prodor vode i upijanje vode | Protuprobojna zaštita | Profiliran potplat |
| SB | ✓ | | | | |
| S4 | ✓ | ✓ | | | |
| S5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaštitna i specijalizirana obuća



U propisu ÖNORM Z 1259 definiran je postupak za izradu i utvrđivanje skladnosti ortopedске zaštite i radne obuće. Zahtjevi propisa ÖNORM Z 1259 primjenjuju se samo na obuću za osobnu zaštitnu opremu (OZO) i ne na ortopedski modificiranu ili prilagođenu obuću.

Sixton - Pročitajte više o Sixton tehnologijama



DYNAMIC HC-CONTROL TEHNOLOGIJA

Unutarnja ergonomska struktura optimalno apsorbira petu, uravnotežuje položaj stopala i podupire gležanj pri bočnim pokretima. Patentirani potporni sustav osigurava tvrdo prianjanje cipele i sprječava klizanje.

HDRY® MEMBRANA ZA PROZRAČNOST I VODOOTPORNOST

HDry® osigurava izvrsnu vodootpornost, prozračnost i izolaciju. Postupak direktnog laminiranja ne ostavlja prostora između gornjeg sloja i membrane. To znači da nema šavova ili pukotina kroz koje bi voda mogla prodrijeti u cipelu. Kiša i hladnoća se zaustavljaju na najudaljenijoj točki cipele dok prostor oko stopala ostaje suh i topao. Tako će vaše zaštitne cipele biti suhe i lagane cijeli dan.

HDry® membrana je posebno prozračna što znači da se znoj može još više osloboditi prema van. Osim toga, cipela je otporna na višestruko savijanje, pa je iznimno izdržljiva.

