

## Sixton Portorico (S1P)



**Provedba:** sandale

**Zaštitna kapa:** plastična kapa

**Srednji potplat:** tekstilni srednji potplat protiv probijanja

**Karakteristike:** peta , kapa

**Dodatni zahtjevi:** SRC

**Marke:** Sixton

**Propis:** EN ISO 20345 , ÖNORM Z 1259

**Gornji materijal:** koža

**Materijal potplata:** PU

**Sustav zatvaranja:**

zatvaranje kopčom na čičak



## OPIS PROIZVODA za Sixton Portorico (S1P)

Flyfit uložak: gornji sloj sastoji se od otporne mrežice koja izuzetno dobro upija vlagu, a antibakterijski pjenasti sloj osigurava pravilan položaj stopala • potplat koji se samostalno čisti • protuklizne • vrlo udobne • StabilActive metatarzalna stabilizacija • dinamička HC kontrola-stabilizacija pete.

**MATERIJAL:** cijepljena nubuk koža

**POTPLAT:** PU/PU

### PROPISI

certificirane prema:

EN ISO 20345 S1P SRC

plastična kapa, srednji tekstilni potplat

**PODRUČJA PRIMJENE:** obrtnici, logistika, poljoprivreda, hortikultura, metalna industrija

	BR. PROIZ.	ŠIRINA	VELIČINA
	SX-99838	11	38
	SX-99839	11	39
	SX-99840	11	40
	SX-99841	11	41
	SX-99842	11	42
	SX-99843	11	43
	SX-99844	11	44
	SX-99845	11	45
	SX-99846	11	46
	SX-99847	11	47
	SX-99848	11	48

## PROPISI za Sixton Portorico (S1P)

EN ISO 20345

ÖNORM Z 1259

## EN ISO 20345 | Osobna zaštitna oprema - zaštitna obuća



Europski standard EN ISO 20345 postavlja osnovne zahtjeve i (neobavezno) dodatne zahtjeve za zaštitnu obuću. Obuća koja zadovoljava standard EN ISO 20345 mora imati određeni oblik, zaštitu prstiju, osobine potplata, protuklizne karakteristike, ergonomske osobine, gornje dijelove cipela, čvrstoću i mora zadovoljiti propisane ispitne kriterije. Zaštitna obuća se, s obzirom na osnovne zahtjeve navedene u standardu EN ISO 345 i u skladu s ispunjavanjem bitnih zaštitnih funkcija, razvrstava u različite zaštitne razrede.

### Oznake dodatnih zahtjeva:

- A** – antistatičke cipele
- C** – provodnost
- E** – Apsorpcija energije u petnom dijelu
- I** – Električno izolirana zaštita noge
- M** – Zaštita srednjega dijela stopala
- P** – Protuprobojna zaštita
- AN** – Oснаžena zaštita gležnja
- CI** – Izolacija od hladnoće
- HI** – Toplinska izolacija
- CR** – Zaštita od prodiranja gornjeg dijela potplata
- FO** – Otpornost potplata na gorivo
- HRO** – otpornost potplata na kontaktne temperature (+300 °C/min)
- WR** – nepropusnost cijele cipele
- WRU** – Otpornost na upijanje i prodiranje vode
- SRC** – neklizajuća podstava ( podstava čelik/glicerol i pločice /sulfat (SRC= SRA+SRB)

Kategorija	Zaštitna kapa	Dodatni zahtjevi			
<b>Razred 1</b> Cipele od kože ili drugoga materijala, iznimno puna guma ili polimer cipele		Zatvoreni dio pete, antistatička obilježja, preuzimanje energije u peti, otpornost na gorivo	Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
<b>SB</b>	✓				
<b>S1</b>	✓	✓			
<b>S1P</b>	✓	✓		✓	
<b>S2</b>	✓	✓	✓		
<b>S3</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Razred 2</b> Puna guma ili cipele od polimera			Otpornost na prodor vode i upijanje vode	Protuprobojna zaštita	Profiliran potplat
<b>SB</b>	✓				
<b>S4</b>	✓	✓			
<b>S5</b>	✓	✓	✓	✓	✓

## ÖNORM Z 1259 | Ortopedska zaštitna i specijalizirana obuća



U propisu ÖNORM Z 1259 definiran je postupak za izradu i utvrđivanje skladnosti ortopedске zaštite i radne obuće. Zahtjevi propisa ÖNORM Z 1259 primjenjuju se samo na obuću za osobnu zaštitnu opremu (OZO) i ne na ortopedski modificiranu ili prilagođenu obuću.

## Sixton - Pročitajte više o Sixton tehnologijama




### DUALMICRO tehnologija

Vlakno DUALMICRO predstavlja mikrovlakno koje ne klizi, a ima otpornost više od 200.000 ciklova Martindale. Materijal osigurava visoku udobnost prilikom nošenja.

## DYNAMIC HC-CONTROL TEHNOLOGIJA

Unutarnja ergonomska struktura optimalno apsorbira petu, uravnotežuje položaj stopala i podupire gležanj pri bočnim pokretima. Patentirani potporni sustav osigurava tvrdo prianjanje cipele i sprječava klizanje.



### FLYFIT- tehnologija

Tehnologija FLYFIT koristi višeslojnu strukturu, objedinjuje optimalne karakteristike uloška: antistatične, prozirne i antibakterijske, što osigurava maksimalnu udobnost pri hodanju.

Gornji sloj sastoji se od otporne mreže koja osigurava optimalnu apsorpciju vlage.

Srednji sloj antibakterijskog mekanog, pjenastog materijala precizno se prilagođava stopalu pružajući izvrsnu udobnost nošenja i siguran prianjanje. Kroz mikropore, vlaga se raspoređuje i može se brže osušiti.

Donji sloj je protuklizan i lako se učvršćuje u cipelu osiguravajući čvrsto prianjanje uloška. Izrađen je od prozračnog materijala i pruža potplatu stabilnost i oblik.