

Tector respirator 42381 (FFP3 D)



Karakteristike: dolomit test (D),
s izdisnim ventilom

Vrsta filtra: filter za prašinu

Marke: Tector

Propis: EN 149

Razina zaštite: P3



OPIS PROIZVODA za Tector respirator 42381 (FFP3 D)

Respirator s ventilom • Dolomite test • podešavanje nosnika • elastična traka

Zaštitni stupanj: FFP3 NR D

PROPIS:

certificirano prema:

EN 149:2001 + A1:2009

PAKIRANJE: Pak = 10 kom., karton = 12 Pak.

	BR. PROIZ.
	VE-784

PROPISI za Tector respirator 42381 (FFP3 D)

EN
149

EN 149 | Zaštita dišnih organa - filterska polumaska za zaštitu od čestica



Europski standard EN 149 određuje minimalne zahtjeve za polumaske za zaštitu od čestica, osim za pokrivala u nuždi. Kako bi se mogla utvrditi skladnost sa zahtjevima u sam proces uključeni su laboratorijski testovi i praktični pokusi učinkovitosti.

Prilog A1 uključuje proširene pokuse:

Štetne čestice mogu biti tekuće ili tvrde.

Mjerenje izdržljivosti filtra pomoću "pokusa opterećenja" za određivanje stupnja zaštite FFP1,2 ili 3:

Zaštitni stupanj	Izdržljivost	Prekoračenja
1	Malena	do 4-puta MAK-vrijednost
2	Srednja	do 10-puta MAK-vrijednost
3	Velika	do 30-puta MAK-vrijednost

Maska koja je prošla "pokus opterećenja" može se upotrebljavati za jedno korištenje.

— **NR** = samo za jedno korištenje (nije za višekratnu upotrebu (non reusable))

Ako masku želite upotrijebiti više puta, nakon 24 sata skladištenja potrebno je ponovno ispitati njezinu učinkovitost. Oznaka R znači da je maska pogodna za višekratnu upotrebu.

— **R** = višekratna upotreba (reusable)

Za maske označene s "R" obavezan je i Dolomite test "D", dok maske označene s "NR", koje prođu Dolomite test, pokazuju visoku sposobnost apsorpcije prašine.