

Weldas Doo-Rag FR



Provedba: odjeća za zavarivače

Marke: WELDAS

Materijal: 100% pamuk

Funkcije materijala:
otporan na vatru

Propis: EN ISO 11611


Zaštitne karakteristike:
zaštita za zavarivače




OPIS PROIZVODA za Weldas Doo-Rag FR

Traka koja upija znoj • prozirna mrežna podstava • mekan materijal, otporan na vatru.

PROPIS: EN 11611 (razred 1/A1+A2)

	BR. PROIZ.	BOJA
	SC-117	narančasta

	BR. PROIZ.	BOJA
	SC-131	plava

PROPISI za Weldas Doo-Rag FR

EN ISO 11611

EN ISO 11611 | Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne postupke



Standard EN ISO 11611 postavlja metode ispitivanja i zahtjeve za zaštitnu odjeću za zavarivanje i srodne postupke. Svrha zaštitne odjeće je zaštititi korisnika od malih kapljica rastaljene metalne legure, kratkotrajnog kontakta s vatrom i toplinom zračenja.

Postoje dva razreda:

Razred 1

Otporan na najmanje 15–24 kapljice rastaljene metalne legure bez povećanja temperature na suprotnoj strani materijala za više od 40 K. Povećanje temperature počinje nakon 7 sekundi. Štiti od manje opasnih zavarivačkih postupaka i situacija s manje kapljica rastaljene metalne legure i nižom toplinom zračenja.

Razred 2

Otporan na najmanje 25 kapljica rastaljene metalne legure bez povećanja temperature na suprotnoj strani materijala za više od 40 K. Povećanje temperature počinje nakon 16 sekundi. Štiti od opasnijih tehnika zavarivanja i situacija s više kapljica rastaljene metalne legure i povećanom sevalnom toplinom.

Značenje slovnog koda A: A1 = izložena površina 10 sekundi | A2 = izložen rub 10 sekundi