

Weldas Steersotuff 2750



Vanjski materijal: kevlar , koža
Karakteristike: tekstilna podstava
Manšete: manšeta
Marke: WELDAS
Propis: EN 12477 , EN 388 , EN 407
Zaštitne karakteristike: zaštita od topline
Utjecaji okoline: vlažna , vruće , uljasto , suho



OPIS PROIZVODA za Weldas Steersotuff 2750

Otporne na ulje i vremenske utjecaje, izrađene od toplinski otporne i cijepljene goveđe kože u predjelu dlana • stražnji dio od glatke napa kože • šivane Kevlar nitima za veću otpornost šavova na vatru • osnažen predio prsta za duži vijek trajanja • otporne na temperature do 250°C.

COMFOFLEX-PODSTAVA: sprječava širenje vatre i upija znoj

MATERIJAL: cijepljena goveđa koža / napa koža na stražnjem dijelu

PAKIRANJE: par, paket = 5 pari., karton = 40 pari.


PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388 (stupanj izdržljivosti 4 1 4 3)

EN 407 (stupanj izdržljivosti 4 2 3 X 4 X)

EN 12477 Tip A/B, CE Kat. 2

| | BR. PROIZ. | VELIČINA |
|---|------------|----------|
|  | SC-115L | L |
| | SC-115XL | XL |

PROPISI za Weldas Steersotuff 2750

EN
388

EN
407

EN 12477

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

| | |
|----------|--|
| a | Otpornost na kidanje: 0-4 |
| b | Otpornost na porezotine: 0-5 |
| c | Otpornost na uništenje: 0-4 |
| d | Otpornost na ubode: 0-4 |
| e | Protuzreznna zaštita: A-F |
| f | Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594 |

EN 407 | Rukavice za zaštitu od vrućine i/ili vatre

Europski standard EN 407 postavlja zahtjeve za testiranje zaštitnih rukavica u uvjetima toplinskih opasnosti i dodatno zahtijeva minimalne razine izdržljivosti 1 za otpornost na uništenje i kidanje (mehanički rizici prema EN 388). Rezultat testiranja prikazan je šesteroznamenkastim brojem gdje svaka brojka odražava razinu performansi u određenoj kategoriji.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

| | |
|---|---------------------------------------|
| a | Gorivost: 0-4 |
| b | Kontaktna toplina: 0-4 |
| c | Konvekcijska toplina: 0-4 |
| d | Toplina zračenja: 0-4 |
| e | Manji dijelovi otopljenih metala: 0-4 |
| f | Veći dijelovi otopljenih metala: 0-4 |

Posebna uputa: pojedini materijali mogu se pri visokim temperaturama otopiti. To može utjecati na mehanička obilježja rukavica.

EN 12477 | Zaštitne varilačke rukavice (konsolidirana verzija)



Europski propis EN 12477 određuje zahtjeve i postupke testiranja zaštitnih rukavica za ručno zavarivanje, rezanje i slične postupke. Zaštitne rukavice propisa EN 12477 ispunjavaju propis EN 420, a pritom su osjetno duže i štite ruke i zapešća pri zavarivanju te s njima povezanim radnim operacijama. Osim toga, štite od manjih prskotina rastaljenog metala, kratkotrajnog kontakta s ograničenim djelovanjem vatre, konvektivne topline, kontaktne topline i UV zračenja varilačkog luka.

Materijal zaštitnih rukavica za varioce pruža minimalnu električnu otpornost do 100 V (istosmjerne struje) prilikom varenja s električnim varilačkim lukom. Dodatno, štiti od mehaničkih oštećenja.

Propis dijeli varilačke rukavice na tip A i tip B. Rukavice tipa A ispunjavaju više zahtjeve te su primjerene za teže varilačke postupke. Rukavice tipa B nude bolji osjet te slobodu kretanja, preporučuju se za postupke TIG zavarivanja. Varilačke rukavice moraju biti jasno označene kao tip A ili tip B.